

# **Informacja**

## **dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

**INWESTYCJA:** Budowa budynku garażowo – gospodarczego dla potrzeb OSP

**INWESTOR :** Gmina Obrazów `

**LOKALIZACJA:** działka ewidencyjna nr 194  
Obręb Dębiany 260906\_2.0003

Projektant :

mgr inż. Renata Orzelska  
zam. Staszów, ul. Jodłowa 12  
upr. bud nr ewid. 135/Tbg/98

marzec, 2014 r.

## Część opisowa :

- 1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
  - roboty ziemne,
  - roboty fundamentowe,
  - roboty murowe
  - wykonanie stropu
  - wykonanie ścianek działowych,
  - wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
  - montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  - wykonanie wykończenia ścian wewnętrznych,
  - wykonanie podłóg,
  - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z otynkowaniem,
  - wykonanie instalacji wewnętrznych,
- 2) wykaz istniejących obiektów budowlanych :  
działka zabudowana :
  - budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki,
  - plac zabaw
- 3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
  - wyciągarka linowa,
  - betoniarka,
  - dźwig,
- 4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
  - prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m a w szczególności :
    - wykonywanie więźby dachowej: niebezpieczeństwo upadku z wysokości,
    - wznoszenie kominów : niebezpieczeństwo upadku z wysokości,
  - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian pionowych o głębokości ponad 3,0 m – nie dotyczy
  - wykonywanie prac z udziałem wciągarki linowej i betoniarki : niebezpieczeństwo związane z upadkiem materiału transportowego.
- 5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
  - przy wykonywaniu robót fundamentowych : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 10 – Roboty ziemne i rozdział 14 – Roboty betoniarskie i zbrojarskie,
  - przy wykonywaniu ścian : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie,

- przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach,
  - przy wykonywaniu prac z użyciem maszyn i urządzeń technicznych : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.
- 6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządzonym przez kierownika budowy ) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji,
  - w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na w/w planie umieścić :
    - punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników,
    - telefon komórkowy,
    - kaski ochronne,
    - szelki bezpieczeństwa i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach,
  - oznakować na w/w planie :
    - ogrodzenie placu budowy do wysokości 1,5 m,
    - strefy niebezpieczne na placu budowy i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
    - strefy gromadzenia odpadów,
  - bariereki pomostów rusztowań wykonać z desek krawężnikowych szerokości 15 cm, poręczę zabezpieczające pomosty na wysokości 1.1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą i deską krawężnikową,
  - rozmieścić tablice ostrzegawcze,
  - wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciągarki,
  - wykopy oznakować i zabezpieczyć przed wodami opadowymi,
  - teren budowy wyposażać w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru,
  - na terenie budowy wyznaczyć za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i oznaczyć na w/w planie.

Działka posiada bezpieczną komunikację w przypadku konieczności dojazdu do miejsca budowy służbom ratowniczym. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ.