

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji własnej, dokumentacji archiwalnej, sporządzonej przez autora kosztorysu dokumentacji projektowej wyminy pokrycia dachowego (uzgodnionej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w trybie zgłoszenia)

Szczegółowy zakres robót przedstawia niniejszy kosztorys, projekt budowlany stanowiący podstawę kosztorysu.

Kolorystykę blachy dachowej, obróbkę blacharskich, rynien i rur spustowych uzgodnić w Inwestorem.

Przed ofertą wykonawca winien wykonać wizję lokalną. Przed zamówieniem blachy dachowej wymiary sprawdzić w naturze.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHU</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbiórka dachu</b>			
1.1.1	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien nie nadających się do użytku	m		
		44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
1.1.2	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	m		
		49	m	49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
1.1.3	KNR 0-45 0102-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej. Blacha trapezowa z odzyskiem, obróbki blacharskie bez odzysku. 24.5*6.4*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	313.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.600</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Remont płatwi dachowych</b>			
2.1.1	KNR-W 7-12 0109-02	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) 70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
2.1.2	KNR-W 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami podkładowymi i nawierzchniowymi (zestaw poliuretanowo-epoksydowy gr120um) 70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Dach, pokrycie dachu</b>			
2.2.1	KNR 0-15 0522-04	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi profilowanymi (trapezowymi T35 gr 0.5) do płatwi stalowych 313.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	313.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.600</b>
2.2.2	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm <i>stolowe</i>	m		
		49	m	49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
2.2.3	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 12 cm; (kotwy do ściany uwzględniające docieplenie budynku 12cm) 45	m		
			m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
2.2.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (pasy podrynnowe, okapy ścian szczytowych, obróbki boczne kominów, obróbka kalenicowa) 122.4*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.960</b>
2.2.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (pasy pomiędzy kominami a kalenicą) 13.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.900</b>
2.2.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (czapy kominowe) 7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
<b>2.3</b>		<b>Roboty wykończeniowe dachu</b>			
2.3.1	KNR-W 2-02 1205-08	Analogia. Montaż krętek wentylacyjnych 40x40cm w ścianach szczytowych z żaluzją i siatką przeciw owadom w ścianach szczytowych z nadprożem z 2 kątowników 60x60x6 0.32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
2.3.2	KNR-W 4-02 0233-07	Demontaż istniejącego wjazdu dachowego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.3.3	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - (dostawa i montaż nowego wyłazu dachowego do poddaszy nieocieplonych) 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.3.4	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą - montaż barier śniegowych 24	m		
			m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>