

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi o nr ewid. 256, 266 położonej w miejscowości Urawica oraz o nr ewid. 301, 354 położonej w miejscowości Milczany

Odcinek długości 451 m, szerokość jezdni 3,0 m

Adres:

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów

Wykonawca: Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 03.2014

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-01-01	Wznowienie granic pasa drogowego. 0,45	km km	0,45	0,45
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagłazszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni na jezdni 3,2*(457-11)	m2 m2	1 427,20	1 427,20
2.2	SST D-04-04-04	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 7cm. \$2.1{1 427,20}	m2 m2	1 427,20	1 427,20
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiązająca, wzmacniająca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 3,1*(457-11)	m2 m2	1 382,60	1 382,60
3.2	SST D-05-03-05	Warstwa cierzalna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy cierzalnej po zagłazczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 3*(462-11)+21	m2 m2	1 374,00	1 374,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza kruszywem gr. 0,1m. Pobocza utrwali powierzchniowo emulsją asfaltową lub asfaltem płynnym. 690	m2 m2	690,00	690,00
4.2	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza kruszywem gr. 0,05m. Pobocza utrwali powierzchniowo emulsją asfaltową lub asfaltem płynnym. 8	m2 m2	8,00	8,00