

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SLUPKI DO TENISA ZIEMNEGO ALUMINIOWE

1. Wykaz elementów słupków do tenisa ziemnego:

L.p.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1	Słupek aluminiowy L=1480 mm	2
2	Tuleja montażowa słupka	2
3	Naciąg wewnętrzny linki siatki	1
4	Klucz do naciągania linki	1
5	Hak wewnętrzny słupka	1
6	Pret mocujący siatkę	2
7	Sruba M6 x 15 z oczkami mocujące pret	8
8	Nakrętka specjalna M6	8
9	Podkładka płaska $\varnothing 6$	10
10	Zaslepka słupka z lancuszkami	2
11	Sruba M6 x 15 z łbem stożkowym	2
12	Nakrętka M6	2

2. Informacje ogólne.

Słupki do tenisa ziemnego wykonane są z kształtownika aluminiowego wyciskanego A3739, gatunek PA381 wg. Normy PN-84/H-93669.

Stalowe tuleje słupków są odpowiednio dopasowane do kształtów i wymiarów słupka. Tuleje są zabezpieczone farbą antykorozyjną.

3. Normy.

Słupki do tenisa ziemnego spełniają wymagania normy PN - EN 1510 – „Sprzęt boiskowy – Sprzęt do tenisa – Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”.

4. Montaż słupków do tenisa ziemnego.

- Przed użyciem słupków do tenisa ziemnego należy trwale osadzić tuleje montażowe (2) w podłożu boiska do siatkówki.
- Do środka pierwszego słupka (1) należy wprowadzić naciąg wewnętrzny linki siatki (3).
- Do rowka prowadzącego obydwu słupków należy wprowadzić po 4 sztuki śrub M6 x 15 mocujących pret (7) wraz z podkładkami płaskimi $\varnothing 6$ (9) i nakrętkami specjalnymi M6 (8). Należy je rozmieścić i zamocować w ten sposób aby włożyć do oczek śrub pret mocujący siatkę (6).
- Do obydwu słupków przykrecić za pomocą śrub M6 x 15 z łbem stożkowym (11) lancuszek zaslepki słupka (10)
- W ten sposób przygotowane słupki należy wsunąć do tulei montażowych tak, aby dolny koniec słupka oparł się o dno tulei.
- Rozciągnąć linę naciagową siatki pomiędzy naciagiem (3) i hakiem wewnętrznym słupka (5).
- Naciągnąć linę siatki za pomocą klucza (4).

UWAGA

- Słupki do tenisa ziemnego są przeznaczone wyłącznie do gry w tenisa ziemnego i nie mogą być używane do innych celów
- Przed rozpoczęciem użytkowania słupków należy sprawdzić wszystkie mocowania poszczególnych elementów
- Nie należy wspinać się na siatkę.
- Co 3 miesiące należy dokonać przeglądu elementów zestawu.

