

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

Inwestycja Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Ro-ki- Ro-ki od km 0+600 do km 0+920

Adres: Droga gminna 002467T Ro-ki – Ro-ki

Kody CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, sieciów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: marzec 2015

Inwestor

Wykonawca

,

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo ci składowe | Ilo robót |
|-----|-------------------|---|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45231000-5 CPV | Roboty budowlane w zakresie ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i lini energetycznych. Odwodnienie korpusu drogowego | | | |
| 1.1 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów z rur PEHD SN8 o r. 40 cm wraz z rozbiórką nawierzchni i przepustu wykonaniem wykopów, podbudowy i zasypki, odwozem materiału i utylizacją. Odtworzenie nawierzchni zjazdów. 53 | m m | 53.00 | 53.00 |
| 1.2 | D-03.01.01 | ścianki czołowe prefabrykowane skrzydełkowe dla rur 40 cm wraz z robotami ziemnymi oraz rozbiórką istniejących ścianek czołowych i odwiezieniem materiału oraz utylizacją. 5 | szt. szt. | 5.00 | 5.00 |
| 1.3 | D-03.01.01 | ścianki czołowe prefabrykowane dla rur 40 cm wraz z robotami ziemnymi oraz rozbiórką istniejących ścianek czołowych i odwiezieniem materiału oraz utylizacją. 3 | szt. szt. | 3.00 | 3.00 |
| 2 | 45233000-9 CPV | Inne roboty | | | |
| 2.1 | D-06.01.06 | Umocnienie skarp płytami asfaltowymi 60x40x7 cm 42 | m ² m ² | 42.00 | 42.00 |
| 2.2 | D-06.03.01 | cinanie i profilowanie pobocza z uzupełnieniem kruszywem 348 | m ² m ² | 348.00 | 348.00 |
| 2.3 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowu z namułu, wraz z profilowaniem dna, skarp od km 0+786 do km 0+874, bez zjazdów. 88-16 | m m | 72.00 | 72.00 |
| 2.4 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowu z namułu, wraz z profilowaniem dna, skarp. Rów odprowadzający o długości 60m. 60 | m m | 60.00 | 60.00 |
| 2.5 | D-06.04.01 | Oczyszczenie muldy od km 0+874 do km 0+920 46 | m m | 46.00 | 46.00 |
| 2.6 | D-08.05.01 | Ułożenie korytka trapezowego betonowego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagęszczeniu na ławie wirowej gr. 10cm, wraz z robotami ziemnymi i wywozem ziemi. 115 | m m | 115.00 | 115.00 |
| 2.7 | D-08.05.01 | Ułożenie korytka betonowego z nakrywką na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagęszczeniu na ławie wirowej gr. 10cm, wraz z robotami ziemnymi i wywozem ziemi. 35 | m m | 35.00 | 35.00 |