

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Opracowanie zagospodarowania wokół remizy w Włocławku w gminie Paniewo wraz z ogrodzeniem

Adres: Włocławek, działka ewidencyjna nr 79  
27-641 Obrazów

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

**Inwestor:** Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27-641 Obrazów

**Wykonawca:** AJKO Artur Krucisz  
H. Sawickiej 11  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz

Sprawdził:

Data opracowania: maj 2014

Inwestor

Wykonawca

,

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	D 01.02.04	Rozebranie obrze y betonowych z odwozem materiału i utylizacj . 10	m m	10.000	10.000
1.2	D 01.02.04	Rozebranie chodników z elementów betonowych, uło onej na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem materiału i utylizacj . 7	m2 m2	7.000	7.000
2		Roboty ziemne			
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 6km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie w miejscu wskazanym przez zamawiaj cego. 294*0,5+95*0,15	m3 m3	161.250	161.250
3		Odwodnienie korpusu drogowego			
3.1	D-08.05.01	Uło enie cieków z preabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x50x15, na podsypce cem-piaskowej oraz ławie betonowej C10/12 28	m m	28.000	28.000
4		Podbudowy	m2		
4.1	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, warstwa górna, grubo ci warstwy po zag szczeniu 10cm (pod chodniki) wraz z przygotowaniem terenu. 95	m2 m2	95.000	95.000
4.2	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, grubo ci warstwy po zag szczeniu 25cm (pod plac) wraz z przygotowaniem terenu. 294	m2 m2	294.000	294.000
4.3	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy stabilizacji cementowo-piaskowej z dowozu 294	m2 m2	294.000	294.000
5		Nawierzchnia			
5.1	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej, wysoko kostki 8 cm 294	m2 m2	294.000	294.000
6		Elementy ulic i dróg			
6.1	D 08.01.01	Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C10/12 49	m m	49.000	49.000
6.2	D 08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub.6cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, z uzupełnieniem mi dzy ogrodzeniem z betonu. 63+32	m2 m2	95.000	95.000
6.3	D 08.03.01	Ustawienie obrze y betonowych o wym. 30x8cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C10/12 98	m m	98.000	98.000
7		Inne roboty			
7.1	D 07.06.01	słupki 60x40mmx2100mm ocynkowane ogniowo, wraz z kompletem obej monta owych. 3	szt. szt.	3.000	3.000